





ALAMEA

Luminaria empotrable de techo, LED, 3000K, negro, 35W

La luminaria empotrable de techo ALAMEA para aplicaciones profesionales y aquellas con altos requisitos de características lumínicas claras. Disponible en los colores de carcasa blanco y negro, la luminaria ALAMEA está equipada con una luz LED potente de 29,4 vatios. La pieza insertada LED, disponible en dos colores de luz, es orientable telescópicamente para un manejo flexible. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un controlador LED de corriente constante adecuado. Esta luminaria incorpora un módulo LED.



Datos técnicos

Art. N.º	1000787
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	29.4 W
Flujo luminoso	2900 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	negro
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de eje simétrico
Salida de la luz	Directa
Longitud	24.6 cm
Anchura	15.6 cm
Altura	11.3 cm
Peso neto	2.241 kg
Peso bruto	2.526 kg
Forma de la estructura	angular

Longitud de montaje	22.5 cm
Anchura de montaje	13 cm
Profundidad del montaje	11.3 cm

Accesorios

1001114	Controlador LED , 700-mA, 40W, dimerizable
464032	CONTROLADOR LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, interruptor DIP, incl. descarga de tracción, regulable mediante DALI
464168	CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descarga de tracción
464174	CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descarga de tracción, regulable