





ALAMEA

Luminaria empotrable de techo, LED, 4000K, blanco, 35W

La luminaria empotrable de techo ALAMEA para aplicaciones profesionales y aquellas con altos requisitos de características lumínicas claras. Disponible en los colores de carcasa blanco y negro, la luminaria ALAMEA está equipada con una luz LED potente de 29,4 vatios. La pieza insertada LED, disponible en dos colores de luz, es orientable telescópicamente para un manejo flexible. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un controlador LED de corriente constante adecuado. Esta luminaria incorpora un módulo LED.



Datos técnicos

| | |
|--|----------------------|
| Art. N.º | 1000793 |
| Giratoria u orientable | orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA |
| Clase de protección | III |
| Flujo luminoso | 2750 lm |
| Temperatura del color de la luz | 4000 Kelvin |
| Color | blanco |
| IRC | 80 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 35000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | Axialmente simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Longitud | 24.6 cm |
| Anchura | 15.6 cm |
| Altura | 11.3 cm |
| Peso neto | 2.216 kg |
| Peso bruto | 2.474 kg |
| Forma de la estructura | angular |
| Longitud de montaje | 22.5 cm |

| | |
|-------------------------|---------|
| Anchura de montaje | 13 cm |
| Profundidad del montaje | 11.3 cm |

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1001114 | Controlador LED , 700-mA, 40W, dimerizable |
| 464032 | CONTROLADOR LED TCI , 50 VA, 350-1050 mA, interruptor DIP, incl. descarga de tracción, regulable mediante DALI |
| 464168 | CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descarga de tracción |
| 464174 | CONTROLADOR LED 40 W , 700mA, incl. descarga de tracción, regulable |