





## VERLUX

**luminária de embutir no teto, LED, 3000K, assimétrico, branco, 10W**

A luminária de embutir leve e quadrada VERLUX com recorte redondo está disponível em diferentes capacidades e tamanhos. A luminária de embutir de teto quadrada em alumínio está disponível na cor branca. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base homogênea e de superfície através do ângulo de projeção amplo. O spot moderno para a iluminação incomum tem uma saída de luz assimétrica. Devido à unidade de controlo de corrente constante não regulável incluída no âmbito de fornecimento, a luminária está preparada para ligação a uma tensão de rede de 230 Volt.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000795
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	8.6 W
Lúmen	650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	35000 h
Distribuição da intensidade luminosa	assimétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	11.5 cm
Largura	11.5 cm
Altura	6 cm

<b>Peso líquido</b>	0.188 kg
<b>Peso bruto</b>	0.26 kg
<b>Forma de recorte</b>	redonda
<b>Profundidade de montagem</b>	6 cm
<b>Diâmetro de montagem</b>	10 cm