




ANELA

plafonnier intérieur, noir, LED, 11 W, 3000 K, variable Triac

Le plafonnier en saillie ANELA en aluminium est équipé d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l'éblouissement. ANELA est disponible dans les couleurs de boîtier noir et blanc et les réflecteurs vendus séparément, disponibles en plusieurs couleurs, permettent de générer différentes puissances lumineuses. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1000807
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	220-750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	28 °
Coloris	noir
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	18 cm
Diamètre	8.4 cm
Poids net	0.557 kg
Poids brut	0.677 kg
Page du BIG WHITE	199
	·



Source Lumineuse

916387	â E
Accessoires	
1000812	ANELA , réflécteur 28°, blanc
1000809	ANELA , réflécteur 28°, or
1000810	ANELA , réflécteur 28°, gris
1000811	ANELA , réflécteur 28°, noir