




ANELA lampada a plafone

LED, 3000 K, nero

La lampada a plafone ANELA è realizzata in alluminio e dotata di lampadina LED. La lampadina LED arretrata riduce i riflessi. ANELA è disponibile nei colori dell'alloggiamento, bianco e nero, e con i riflettori disponibili separatamente, di diversi colori, è possibile generare diverse potenze luminose. L'apparecchio dimmerabile è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

| Articolo | 1000807 |
|---------------------------------|----------------------------|
| Codice IP | IP20 |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 10 W |
| Livello di corrente di spunto | 10 A |
| Durata della corrente di spunto | 40 µs |
| Lumen | 220-750 lm |
| Temperaturacolore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 28° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| Durata | 30000 h |
| Emissione | diretto |
| Altezza | 18 cm |
| Diametro | 8.4 cm |
| Peso netto | 0.557 kg |
| Peso lordo | 0.677 kg |
| BIG WHITE pagina | 199 |
| | |



Sorgente Luminosa

| 916387 | A E |
|-----------|---|
| Accessori | |
| 1000812 | RIFLETTORE , per ANELA, 28°, bianco |
| 1000809 | RIFLETTORE , per ANELA, 28°, oro |
| 1000810 | RIFLETTORE , per ANELA, 28°, argento |
| 1000811 | RIFLETTORE , per ANELA, 28°, nero |