




## **ANELA**

suspension intérieure, noir, LED, 11 W, 3000 K, variable Triac

Le plafonnier en saillie ANELA en aluminium est équipé d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l'éblouissement. ANELA est disponible dans les couleurs de boîtier noir et blanc et les réflecteurs vendus séparément, disponibles en plusieurs couleurs, permettent de générer différentes puissances lumineuses. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1000813
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	220-750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	28 °
Coloris	noir
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Hauteur	27 cm
Diamètre	8.4 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	1.003 kg
Poids brut	1.185 kg



## **Source Lumineuse**

916387	A E	
Accessoires		
1000812	ANELA , réflécteur 28°, blanc	
1000809	ANELA , réflécteur 28°, or	
1000810	ANELA , réflécteur 28°, gris	
1000811	ANELA , réflécteur 28°, noir	

Page du BIG WHITE	310	