



HORN MINI

Luminaria empotrada de techo, LED, 3000 K, negro, 12°

El foco empotrable LED rígido HORN MINI está fabricado en aluminio y es una solución de iluminación LED para aplicaciones en las que se necesita una iluminación de acento puntual y una baja profundidad de empotrado. La luz Power LED blanca cálida de 1 W proporciona la intensidad luminosa necesaria. Para el funcionamiento del foco se necesita un controlador de corriente adecuado de 350 mA. Esta luminaria incluye luces LED incorporadas.



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 1000915 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo,Pared |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | III |
| Flujo luminoso | 70 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 12 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |
| Altura | 5.4 cm |
| Diámetro | 4.5 cm |
| Peso neto | 0.054 kg |
| Peso bruto | 0.091 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 6 cm |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 954799 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|---|
| 1002803 | Driver LED , 9,1- 15W, 350mA, dimerizable |
| 1005248 | |
| 111850 | REGLETA DE CONECTORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo |

| | |
|---------------------|--------|
| Diámetro de montaje | 3.5 cm |
| Página BIG WHITE | 370 |