




Q-LINE PD

Luminaria de suspensión para interior, LED, 2m, BAP, blanco, 3000K


La luminaria de techo Q-LINE se puede equipar de forma opcional con una carcasa de color blanco, negro o gris plateado. También hay disponibles LEDs blancos neutros o blancos cálidos y diferentes tamaños. Debido a su alta densidad lumínica y a su valor UGR de 10, las luminarias Q-Line son adecuadas para puestos de trabajo con ordenador. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1000929
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	93 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.08
Flujo luminoso	4200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	10
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

Fuente de luz

916433		Distribución de la intensidad lumino- sa	Axialmente simétrica
		Salida de la luz	Directa
		Longitud	200 cm
		Anchura	6 cm
		Altura	6 cm
		Longitud de suspensión	150 cm
		Peso neto	4.454 kg
		Peso bruto	5.296 kg
		Página BIG WHITE	144