# Q-LINE PD

**Luminaria de suspensión para interior, LED, 2 m, BAP, blanco, 3000 K**

La luminaria de techo Q-LINE se puede equipar de forma opcional con una carcasa de color blanco, negro o gris plateado. También hay disponibles LEDs blancos neutros o blancos cálidos y diferentes tamaños. Debido a su alta densidad lumínica y a su valor UGR de 10, las luminarias Q-Line son adecuadas para puestos de trabajo con ordenador. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1000929 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Código IP** | IP20 |
| **Dimerizable** | Sí |
| **Tecnología de regulación** | Corte de fase final |
| **Voltaje nominal primario** | 220-240V ~50/60 Hz |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 900 mA |
| **Clase de protección** | I |
| **Potencia** | 93 W |
| **Nivel de corriente de entrada** | 30 A |
| **Duración de la corriente de entrada** | 40 µs |
| **Flujo luminoso** | 4200 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 3000 Kelvin |
| **Semiángulo de dispersión** | 30 ° |
| **Color** | blanco |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 10 |
| **Vida útil** | 25000 h |
| **Distribución de la intensidad luminosa** | Axialmente simétrica |
| **Salida de la luz** | Directa |
| **Longitud** | 200 cm |
| **Anchura** | 6 cm |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 916433 | |

| | |
|---|---|
| **Altura** | 6 cm |
| **Longitud de suspensión** | 150 cm |
| **Peso neto** | 4.454 kg |
| **Peso bruto** | 5.296 kg |
| **Página BIG WHITE** | 295 |