




Q-LINE PD

luminária pendente Indoor LED, 2 m, BAP, preto, 4000 K

A luminária de teto Q-LINE está opcionalmente disponível com a caixa de iluminação em branco, preto ou cinzento prateado. Além disso, estão disponíveis LEDs em branco neutro ou branco quente e em diferentes dimensões. Devido a uma luminância elevada e um valor UGR inferior a 10, a estação de trabalho VDU das luminárias Q-Line é adequada. Devido à unidade de alimentação LED TRIAC regulável, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000930
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	93 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	4200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	10
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	axialmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	200 cm
Largura	6 cm

Fonte de luz

916433	
--------	---

Altura	6 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	4.6 kg
Peso bruto	5.317 kg
Página BIG WHITE	295