




## Q-LINE PD

Luminaria de suspensión para interior, LED, 1m, BAP, negro, 4000K


La luminaria de techo Q-LINE se puede equipar de forma opcional con una carcasa de color blanco, negro o gris plateado. También hay disponibles LEDs blancos neutros o blancos cálidos y diferentes tamaños. Debido a su alta densidad lumínica y a su valor UGR de 10, las luminarias Q-Line son adecuadas para puestos de trabajo con ordenador. Gracias al controlador LED regulable TRIAC, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



## Datos técnicos

Art. N.º	1000933
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	46 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.16
Flujo luminoso	2300 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	10
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

## Fuente de luz

916460		<b>Distribución de la intensidad lumino- sa</b>	Axialmente simétrica
		<b>Salida de la luz</b>	Directa
		<b>Longitud</b>	100 cm
		<b>Anchura</b>	6 cm
		<b>Altura</b>	6 cm
		<b>Longitud de suspensión</b>	150 cm
		<b>Peso neto</b>	2.612 kg
		<b>Peso bruto</b>	3.139 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	145