




Q-LINE PD

lampa wisząca LED indoor, 1m, praca przy monitorze, kolor czarny, 4000K

Lampa sufitowa Q-LINE jest dostępna w wersji z białą, czarną lub srebrnoszarą obudową. Dodatkowo dostępne są neutralne białe lub ciepłe białe żarówki LED i różne rozmiary. Ze względu na wysoką luminancję i wskaźnik UGR poniżej 10 lampy Q-Line nadają się do stanowisk pracy z monitorem. Dzięki ściemniającemu zasilaczowi LED TRIAC lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1000933
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	46 W
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μ s
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.16
Strumień świetlny	2300 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR \leq	10
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h

Źródła światła

916460	
--------	---

Rozkład natężenia oświetlenia	symetryczne osie
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	100 cm
Szerokość	6 cm
Wysokość	6 cm
Długość zwisu	150 cm
Waga netto	2.612 kg
Waga brutto	3.139 kg
Strona BIG WHITE	293