




## DOLIX OUT QPAR51

rond, chroom

De DOLIX OUT hoogspanningsplafondinbouwring is vervaardigd van aluminium en voorzien van een glasplaat ter bescherming tegen opspattend water. Met zijn beschermingsklasse IP44 kan hij buiten of in vochtige ruimten worden gebruikt. Dankzij de ingebouwde GU10-hoogspanningsfitting is de DOLIX OUT plafondbouwring klaar voor directe aansluiting op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001166
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	chroom
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	11 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.183 kg
Brutogewicht	0.216 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	235

## Aanbevolen Lichtbron

1005273	QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005076	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit
1005082	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit