





DOLIX OUT

encastré de plafond intérieur/extérieur, carré, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max, IP65

Fabriqu  en aluminium, l'encastr  de plafond 230V DOLIX OUT est  quip  d'un verre de protection contre les  claboussures. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser   l'ext rieur ou dans les pi ces humides. Gr ce   la douille 230V GU10 int gr e, l'encastr  de plafond DOLIX OUT est pr t pour le raccordement direct   la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

R�f.	1001171
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP65
Classe de r�sistance aux chocs	IK 02
R�sistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastr�ment
D�tails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	gris
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	8.8 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.197 kg
Poids brut	0.231 kg
Forme de d�coupe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diam�tre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	235

Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K