




## VALETO® LED PANEL

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, 600x600mm, UGR<19

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001250
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm,Zigbee
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	950 mA
Schutzklasse	II
Wattage	39.55 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.29 W
Höhe Einschaltstrom	56 A
Dauer Einschaltstrom	1.82 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	3600-4000 lm
Lichtfarbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	95 °
Farbe	weiß
CRI	80

## Lichtquelle

916627	
--------	---

<b>UGR <math>\leq</math></b>	19
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Länge</b>	59.5 cm
<b>Breite</b>	59.5 cm
<b>Höhe</b>	1.1 cm
<b>Nettogewicht</b>	3.191 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.79 kg