




VALETO® LED PANEL

lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, 600x600mm, UGR<19

Dostępny w dwóch rozmiarach LED VALETO PANEL to nowoczesne i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie do wydajnego oświetlenia podstawowego. Dzięki pełnej kompatybilności z systemem Valetto Smart można ustawić dowolną barwę światła między 2700 a 6500 kelwinów. Ten produkt pozwala uzyskać przyjemne, równomierne i nieoślepiające oświetlenie. Lampa osiąga współczynnik ośnienia poniżej 19.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001250
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Zigbee
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	950 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	39.55 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.29 W
Poziom prądu rozruchowego	56 A
Czas trwania prądu rozruchowego	1.82 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	3600-4000 lm
Temperatura barwy światła	2700-6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	95 °
Kolor	biały
CRI	80

Źródła światła

916627	
--------	---

UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Emisja światła	Bezpośredni
Długość	59.5 cm
Szerokość	59.5 cm
Wysokość	1.1 cm
Waga netto	3.191 kg
Waga brutto	3.79 kg