






AKALO83

DL, incasso a plafone, 3000 K 4000 K 5700 K regolabile, bianco

Con l'apparecchio AKALO avrete un incasso a plafone universale per gli ambienti interni. La temperatura del colore della luce è commutabile in tutte le versioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1001264
Numero di diverse finestre	1
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	120 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	9 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Lumen	800/880/850 lm
Temperaturacolore	3000/4000/5700 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR≤	28
Durata	30000 h
Emissione	diretto
	,



Sorgente Luminosa

916471 G D

Altezza	6.5 cm
Diametro	11 cm
Pesonetto	0.19 kg
Pesolordo	0.24 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	9.2 cm
BIG WHITE pagina	155