




L-LINE 60 LED

Luminaria de pared y techo, IP44, 3000 K, 1500 lm, blanco

La luminaria de pared y techo L-LINE 60 equipada con un módulo LED blanco cálido es la solución LED definitiva para una iluminación ambiental fundamental gracias a una LED de 1500 lm de potencia. La luminaria L-LINE 60 de aspecto sutil y elegante está disponible en las gamas de color blanco, plateado y gris parduzco. Gracias al controlador LED regulable integrado, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 voltios.



Datos técnicos

Art. N.º	1001299
Código IP	IP44
Cantidad de cableado transversal	20
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	10 W
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	820 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Distribución de la intensidad luminosa 2	simétrica
Salida de la luz	Directa
Salida de la luz 2	indirectamente
Anchura	61.8 cm
Altura	7 cm

Fuente de luz

916534		Profundidad	7 cm
		Peso neto	1.3 kg
		Peso bruto	1.594 kg
		Página BIG WHITE	369