




L-LINE 120 LED

luminária de parede e de teto, IP44, 3000 K, 3000 lm, branco

Graças à sua potência de 3000 lm, a luminária de parede e de teto L-LINE 120, equipada com um módulo LED branco quente, é a solução LED ideal para uma iluminação primária de sala. A L-LINE 120, simples e com aparência elegante, pode ser adquirida em branco, cinzento prateado e cinzento. Devido à unidade de alimentação LED integrada, a luminária está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001303
IP Code	IP44
Número de cabos	20
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	18.5 W
Lúmen	1650 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	simétrico
Distribuição da intensidade luminosa 2	simétrico
Saída de luz	direto
Saída de luz 2	indiretamente
Largura	117.8 cm
Altura	7 cm
Profundidade	7 cm
Peso líquido	2.188 kg
Peso bruto	2.535 kg

Fonte de luz

916534		Página BIG WHITE	369
--------	---	------------------	-----