


L-LINE 120 LED

wand- en plafondarmatuur, IP44, 3000K, 3000lm, grijs

De met een warm witte ledmodule uitgeruste L-LINE 120 wand- en plafondarmatuur is dankzij de led opbrengst de ultieme led oplossing voor een primaire ruimteverlichting. De eenvoudige en elegant werkende L-LINE 60 is in de kleuruitvoeringen wit, zilvergrijs en grijs verkrijgbaar. Als gevolg van de geïntegreerde led-driver is de armatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001305
IP-code	IP 44
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtsterkteverdeling 2	symmetrisch
Lichtval	direct
Lichtval 2	indirect
Breedte	117.8 cm
Hoogte	7 cm

Lichtbron

916534	
--------	---

Diepte	7 cm
Nettogewicht	2.194 kg
Brutogewicht	2.573 kg