




Q-LINE DALI SINGLE LED

Luminaria de suspensión, dimerizable, 1500mm, negro

La luminaria de pared Q-LINE DALI se puede equipar de forma opcional con una carcasa blanca, negra o gris plateado. Un difusor de metacrilato incorporado en la base representa características de iluminación antideslumbrante. Las luces LED blancas cálidas integradas proporcionan una intensidad de luz de 3200 lm. Gracias al controlador LED regulable Dali, la luminaria puede conectarse directamente a una tensión eléctrica de 230 voltios.



Datos técnicos

Art. N.º	1001309
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	47 W
Potencia nominal en espera	0.16 W
Nivel de corriente de entrada	40 A
Duración de la corriente de entrada	178 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	45 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	3700 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	28

Fuente de luz

916631	
916371	

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	142 cm
Anchura	6 cm
Altura	6 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	3.525 kg
Peso bruto	4.179 kg
Página BIG WHITE	775