




## PANEL 1200x300 mm

lampa sufitowa natynkowa LED indoor, 3000 K, kolor srebrnoszary


Dostępna w kilku barwach światła i kolorach obudowy lampa LED PANEL to nowoczesne i zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie do wydajnego oświetlenia podstawowego. Dzięki dużemu strumieniowi światła w połączeniu ze współczynnikiem UGR poniżej 19 można uzyskać przyjemne, równomierne i nieoślepiające oświetlenie również do stanowisk pracy z monitorem. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001508
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	40
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1000 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	45 W
Poziom prądu rozruchowego	9 A
Czas trwania prądu rozruchowego	50 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	3100 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °
Kolor	szary
CRI	80
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h

## Źródła światła

916537		<b>Rozkład natężenia oświetlenia</b>	Symetryczny
		<b>Emisja światła</b>	bezpośrednie
		<b>Długość</b>	119.5 cm
		<b>Szerokość</b>	29.5 cm
		<b>Wysokość</b>	5 cm
		<b>Waga netto</b>	4.424 kg
		<b>Waga brutto</b>	5.26 kg