



EASY-INSTALL

DL, Indoor Deckeneinbauleuchte, alu gebürstet, max. 20W

Dieser LED Einbaustrahler in alu gebürstet aus dem Hause SLV erzeugt viel mehr, als nur Licht. Es handelt sich bei der EASY-INSTALL QPAR51 Leuchte um ein Beleuchtungserlebnis, das bei der ersten Berührung beginnt, bei der Montage überzeugt und im Alltag begeistert. Bereits beim Auspacken macht sich die Qualität dieser Leuchte bemerkbar. Das hochwertige Aluminium und die Verarbeitung der Materialien setzen Maßstäbe in der haptischen Wahrnehmung. In die GU10 Fassung kann ein QPAR51 Leuchtmittel Ihrer Wahl eingesetzt werden (max. 5cm, h 5,4cm, max. 20W, nicht im Lieferumfang enthalten). Die Einbautiefe beträgt 6,5 cm und der Anwender kann je nach Situation entscheiden, ob der Deckenstrahler mit den Clipfedern oder mit einstellbaren Schrauben installiert wird (je nach Dicke der Unterlage). Die Lieferung erfolgt mit zwei Klemmen für Kabel oder Installationsrohre mit bis zu 16mm. Einen weiteren entscheidenden Unterschied macht die abnehmbare Blende, was einen spürbaren Pluspunkt zum Beispiel bei Maler- oder Renovierungsarbeiten darstellt. Abgerundet werden die Vorteile durch die gegebene Durchverdrahtbarkeit mittels werkzeuglosen Federsteckklemmen, was die Installation maßgeblich erleichtert und Kabelmaterial einspart. Bitte beachten Sie, dass die direkte Installation in Isoliermaterialien aufgrund der Wärmeabstrahlung mit Leuchtmitteln bis maximal 7W möglich ist. Doch nicht nur der Elektriker, Installateur oder Handwerker schwört auf die Flexibilität dieser LED Einbauleuchte. EASY-INSTALL QPAR51 ist in verschiedenen Oberflächenfarben sowie als Standard- und Masterversion erhältlich. Der Master ermöglicht eine einfache Steuerung und Dimmung von Standard-Versionen bis insgesamt 120W. Die Steuerung erfolgt mittels herkömmlichem Taster. Ebenfalls verfügt der Master über einen integrierten Dimmer, eine Speicherfunktion und einen einstellbaren Mindest-Helligkeitsgrad. Der Lichtauslass dieser Einbau-Strahler lässt sich um 25° schwenken, sodass der Anwender das Licht immer gezielt auf das Wesentliche lenken kann. Und all das natürlich inklusive 5 Jahre Garantie. Freuen Sie sich auf Ihr Pro

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001589
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	25 °
IP Code	IP 21
Montagedetails	Decke
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	20 W
Farbe	aluminium
Lichtaustritt	direkt
Höhe	7 cm
Durchmesser	8.7 cm
Nettogewicht	0.211 kg
Bruttogewicht	0.265 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	7.5 cm

dukt in gewohnter SLV-Qualität!

