




RUSTY® PATHLIGHT 70

lampa podłogowa LED outdoor, kolor rdzawy, IP55, 3000K

Lampy podłogowe o oświetleniu bezpośrednim z serii RUSTY zachwycają swoim niezwykłym rdzawym wyglądem. Został on osiągnięty poprzez specjalną obróbkę chemiczną zastosowanej stali FeCSi. Dzięki temu lampa jest unikatowa i absolutnie wyjątkowa w każdej instalacji. Dzięki stopniowi ochrony IP55 lampa nadaje się do użytku na zewnątrz. Opcjonalnie dostępny jest kołek do wbijania w grunt oraz skrzynka przyłączeniowa zapewniająca bezpieczne podłączenie elektryczne w okrągłym trzonie lampy. Wyposażoną w wydajne diody LED lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nr artykułu | 1001824 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP 55 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 06 |
| Odporność na uderzenia | 1 Joule |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja podłogowa |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 8.9 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 0.35 A |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 3.3 |
| Strumień świetlny | 400 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 90 ° |
| Kolor | rdza |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 25000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczny |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 954800 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|--------|---|
| 228730 | SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68 |
| 229422 | KOLEC DO WBIJANIA W GRUNT , do RUSTY SQUARE, RUSTY PATH-LIGHT, ARROCK, stal ocynkowana, 50 cm |

| | |
|----------------|--------------|
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Długość | 15 cm |
| Szerokość | 25 cm |
| Wysokość | 70 cm |
| Waga netto | 19.57 kg |
| Waga brutto | 22.226 kg |