




NOBLO SPOT

bianco, 2700K, 36°, incl. adattatore monofase

Faretto LED ruotabile e orientabile NOBLO con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Articolo | 1001863 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Binario a parete, Binario a parete |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 8 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 30 °C |
| Livello di corrente di spunto | 9 A |
| Durata della corrente di spunto | 23 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 620 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 80 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916369 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Lunghezza | 10.5 cm |
| Altezza | 10.7 cm |
| Diametro | 5 cm |
| Peso netto | 0.245 kg |
| Peso lordo | 0.325 kg |
| BIG WHITE pagina | 483 |