




NOBLO SPOT

blanco, 2700K, 36°, incl. adaptador trifásico

Proyector LED giratorio y orientable NOBLO con adaptador adecuado para el sistema de barras conductoras trifásicas de alta tensión. La luminaria convence con un diseño esbelto y por tanto es ideal para conceptos de iluminación modernos. La luminaria fabricada en aluminio está equipada con un módulo LED prémium.



Datos técnicos

Art. N.º	1001866
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	7.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	23 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.03
Flujo luminoso	620 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

916369	
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Longitud	10.5 cm
Altura	13.5 cm
Diámetro	5 cm
Peso neto	0.294 kg
Peso bruto	0.411 kg
Página BIG WHITE	458