




## NOBLO SPOT

wit, 2700K, 36°, incl. 3-fasen adapter

Draai- en kantelbare led spot NOBLO met bijbehorende adapter voor het driefasen hoogvolt spanningsrailsysteem. De lamp overtuigt door zijn slank design en is bijgevolg ideaal voor moderne lichtconcepten. De aluminium lamp is met een premium led-module uitgerust.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001866
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin

## Lichtbron

916369	
--------	---

<b>Stralingshoek</b>	36 °
<b>Kleur</b>	wit
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	10.5 cm
<b>Hoogte</b>	13.5 cm
<b>Diameter</b>	5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.294 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.411 kg