




MEDO 40 CW AMBIENT

lampa ścienna i sufitowa natynkowa LED indoor, DALI, kolor srebrnoszary, 3000/4000K

Wysokiej jakości lampa MEDO AMBIENT stanowi uzupełnienie serii MEDO i przekonuje przemyślanymi nowymi właściwościami: dzięki równomiernej pośredniej emisji światła w górę powstaje dekoracyjny efekt AMBIENT. Praktyczny przełącznik zapewnia elastyczność. Wersję MEDO AMBIENT można bez problemu przełączać pomiędzy 3000K a 4000K. Lampa MEDO AMBIENT przekonuje również łatwością montażu: podstawę przykręca się do ściany lub sufitu, a następnie można łatwo przymocować korpus lampy do cokołu za pomocą trzech zacisków - tak samo również się go zdejmuje. Za pomocą zestawu do zawieszania lampę sufitową można przekształcić w lampę wiszącą, dlatego idealnie nadaje się również do pomieszczeń z wysokim stropem. Wbudowany zasilacz LED umożliwia bezpośrednio podłączenie do napięcia sieciowego 120-240 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001897
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI 2, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	30 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	2 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.04
Strumień świetlny	2800/2950 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	szary
CRI	80
UGR ≤	25

Źródła światła

916346	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5m , czarny
1001950	MEDO zwis 5m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie - pośrednie
Risk Group	1
Wysokość	9.5 cm
średnica	38 cm
Waga netto	2.204 kg
Waga brutto	3.009 kg