




## MEDO 40 EL

lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, wersja bez ramy, kolor biały, 3000/4000 K

Dzięki powściągliwemu designowi wersje wpuszczane z serii MEDO pasują bez problemu do każdej koncepcji wnętrza. MEDO Frameless w elegancki sposób łączy się z sufitem. Barwę światła można łatwo zmienić przełącznikiem między 3000 K a 4000 K. Zintegrowana dioda Premium LED zapewnia równomierne oświetlenie podstawowe. Uzupełnione o dodatkowy zasilacz ściemniające wersje wpuszczane TRIAC można zintegrować z systemami DALI.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001902
Kod IP	IP20
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	28 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3100/3300 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	weiss
CRI	80
UGR ≤	25
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	9.5 cm
średnica	38 cm
Waga netto	1.965 kg
Waga brutto	2.983 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	13 cm

## Źródła światła

916346	
--------	---

Średnica montażowa	39 cm
--------------------	-------

## Akcesoria

1006120	SteroW 700/900/1000 mAnik LED , 40 W 700/900/1000 mA
1005446	Sterownik LED , 40 W 700 mA PHASE
1004781	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006196	Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI ściemniany z interfejsem RF, sterow- nik LED, biały DALI
1002424	Zasilacz LED MEDO 400 ściemniany DALI/1-10V