


MEDO 60 EL

lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, wersja bez ramy, kolor biały, 3000/4000K

Dzięki powściągliwemu designowi wersje wpuszczane z serii MEDO pasują bez problemu do każdej koncepcji wnętrza. MEDO Frameless w elegancki sposób łączy się z sufitem. Barwę światła można łatwo zmienić przełącznikiem między 3000K a 4000K. Zintegrowana dioda Premium LED zapewnia równomierne oświetlenie podstawowe. Uzupełnione o dodatkowy zasilacz ściemniające wersje wpuszczane TRIAC można zintegrować z systemami DALI.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001903
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	1000/1050 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	36 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	4700/5000 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	12.5 cm
średnica	60 cm
Waga netto	5.257 kg

Źródła światła

916477	
--------	---

Akcesoria

1005387	Sterownik LED , 40 W 1000 mA PHASE
1006120	SteroW 700/900/1000- mAnik LED , 40 W 700/900/1000mA
1004782	Sterownik LED , 31,5-44 W 800/900/1050 mA
1006197	Sterownik LED , 40 W 1050 mA DALI ściemnia- ny z interfejsem RF, ste- rownik LED, biały DALI
1002424	Zasilacz LED MEDO 400 ściemniający DALI/1-10V
464804	ZASILACZ LED , 40W, 1050mA, triac ściemnia- ny

Waga brutto	7.146 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	16 cm
Średnica montażowa	61 cm
Strona BIG WHITE	170