


MEDO 60 EL

lampa sufitowa LED do wbudowania, wewnętrzna, wersja z ramą, kolor biały, 3000/4000K

Wersje MEDO FRAME stanowią uzupełnienie dla lamp do wbudowania serii MEDO. Tak jak w przypadku wersji bez ramy, również wersje MEDO FRAME doskonale wpasowują się do każdego wnętrza. To dyskretne a zarazem wydajne rozwiązanie tworzy jasne oświetlenie podstawowe w pomieszczeniu. Wersje do wbudowania, uzupełnione o dodatkowy zasilacz, posiadają funkcję ściemniania TRIAC i możliwość zintegrowania z systemami DALI.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001907
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	1000/1050 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	36 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	4700/5000 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	105 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	25000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	12.5 cm
średnica	61.5 cm
Waga netto	5.126 kg

Źródła światła

916477	
--------	---

Akcesoria

1005387	Sterownik LED , 40 W 1000 mA PHASE
1006120	SteroW 700/900/1000- mAnik LED , 40 W 700/900/1000mA
1004782	Sterownik LED , 31,5-44 W 800/900/1050 mA
1006197	Sterownik LED , 40 W 1050 mA DALI ściemnia- ny z interfejsem RF, ste- rownik LED, biały DALI
1002424	Zasilacz LED MEDO 400 ściemniający DALI/1-10V
464804	ZASILACZ LED , 40W, 1050mA, triac ściemnia- ny

Waga brutto	6.992 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	16 cm
Średnica montażowa	61 cm
Strona BIG WHITE	171