




AROSA

1,25m, TRIAC PD, sospensione LED per interni, alluminio, 3000K

La sospensione AROSA, disponibile in due lunghezze, può essere dotata di alloggiamento dell'apparecchio bianco, nero o in alluminio anodizzato. Un diffusore in PMMA applicato alla finestra superiore e inferiore consente di creare un'illuminazione senza riflessi. I Premium LED bianco caldo integrati sono caratterizzati da un'elevata efficienza luminosa. Grazie al driver LED TRIAC integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.



DATI TECNICI

Articolo	1001942
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	32 W
Temperatura esterna	25 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	8.2 A
Durata della corrente di spunto	170 µs
Lumen	1700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

Durata	40000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto-indiretto
Lunghezza	125.3 cm
Larghezza	2.7 cm
Altezza	4.2 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	2.137 kg
Peso lordo	2.934 kg