RIDO DL

luminária de embutir no teto LED Indoor, branco/-cromado, 30004000K, 24W

As luminárias embutidas de teto LED da série RILO convencem com a sua tecnologia inovadora. A cor da luz pode ser definida através de um interruptor durante a instalação, o valor UGR é menor do que 19 e o Cri é maior do que 90! A ligação da luminária disponível em branco é feita com uma tensão de alimentação de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001976
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	260 mA
Classe de proteção	I
Potência	21 W
Lúmen	1550 / 1600 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	0
Altura	9.8 cm
Diâmetro	22.8 cm
Peso líquido	0.557 kg

Peso bruto	0.806 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	11 cm
Diâmetro de montagem	20 cm