




NEW TRIA

kwadratowa, lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, aluminium szczotkowane, 1800-3000K, 7,2W

Kwadratowa wersja wysokonapięciowa naszych popularnych lamp wpuszczanych z serii NEW TRIA LED jest dostępna z obudową w kolorze czarnym, białym i szczotkowanego aluminium. Zakres przechyłu wpuszczanego reflektora umożliwia indywidualne ustawienie stożka świetlnego. Dzięki innowacyjnej technologii Dim to Warm można ustawić pożądaną barwę światła zastosowanych diod LED. Lampa wpuszczana NEW TRIA 68 z otworem o średnicy 68 mm jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia przemiennego 230V. Zakres dostawy produktu obejmuje sprężyny zaciskowe oraz sprężyny piórowe umożliwiające wygodne dostosowanie do sytuacji montażowej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001993
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.3 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	47-470 lm
Temperatura barwy światła	1800-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	aluminium
CRI	95
Dane LXXBXX	L70B50

Źródła światła

916436	
--------	---

Okres użytkowania	30000 h
Risk Group	1
Długość	8.2 cm
Szerokość	8.2 cm
Wysokość	3.5 cm
Waga netto	0.239 kg
Waga brutto	0.289 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	4 cm
Średnica montażowa	7 cm