




## TRILED0 Double

Luminaria de superficie de techo para interior LED, negro, 3000 K, 16 W

La luminaria de techo giratoria y orientable TRILED0 DOUBLE SQUARE CL está fabricada en aluminio y disponible en los colores de carcasa blanco y negro. Gracias al cabezal de aluminio, el haz de luz se puede orientar individualmente. Equipada con dos fuentes de luz LED y un controlador LED, la luminaria permite la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

Art. N.º	1002003
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Número de luminarias en LS B16A	88
Número de luminarias en LS C16A	149
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	80 µs
Flujo luminoso	1280 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1

## Fuente de luz

869620	
--------	---

Longitud	16.25 cm
Anchura	8.5 cm
Altura	9.5 cm
Peso neto	0.733 kg
Peso bruto	0.887 kg
Página BIG WHITE	181