




## TRILEDO Double

LED indoor plafondarmatuur, zwart, 3000 K, 16 W

Het draai- en richtbare plafondarmatuur TRILEDO DOUBLE SQUARE CL is gemaakt van aluminium en is verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit en zwart. Door de aluminium spot kan de lichtbundel individueel worden gericht. Uitgerust met twee LED lampen en een LED driver kan het armatuur rechtstreeks worden aangesloten op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002003
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Lumen	1280 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1

## Lichtbron

869620	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Lengte	16.25 cm
Breedte	8.5 cm
Hoogte	9.5 cm
Nettogewicht	0.733 kg
Brutogewicht	0.887 kg
BIG WHITE pagina	181