




KALU CW

Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, aluminio pulido, 4x75W

El diseño básico purista de la luminaria de techo KALU garantiza una orientación totalmente libre de los cabezales, equipados a elección con halógenos o con bombillas LED ES111. La regulabilidad de la luminaria le ofrece más posibilidades de uso. Disponible en varias gamas de color, la luminaria de techo KALU se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1002025
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	4
Bombilla(s) incluida(s)	No
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Color	aluminio
Salida de la luz	Directa
Longitud	60 cm
Anchura	9 cm
Altura	18 cm
Peso neto	1.69 kg
Peso bruto	2.272 kg
Página BIG WHITE	304

Bombilla recomendada

1005274	QPAR111 GU10 , bombilla led transparente 8 - W 2700 K CRI90 38°
1005297	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K IRC90 55° dimerizable
1005298	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 680lm 3000K IRC90 55° dimerizable
1005299	Bombilla LED , QPAR111 GU10 12W 750lm 4000K IRC90 55° dimerizable