SITRA S | WL, single, kantig

SITRA CUBE WL, LED Outdoor utanpåliggande vägg- och takarmatur, rostfärgad, IP65, 3000 K, 10 W

SITRA S är en LED-vägg- och takmonterad armatur som är lämplig för utomhusbruk. Den är speciellt utformad för belysning av fasader, entréområden och gångvägar. Armaturen har en färgtemperatur på 3000 K och en ljusflöde på 1100 till 1270 lumen vid en effektförbrukning på 10 watt. Höljet är tillverkat av aluminium och är skyddat enligt IP65 mot damm och vatteninträngning. Armaturen har en slagfasthetsklass IK05 och måtten 11,8 cm i bredd, 11 cm i höjd samt 8,4 cm i djup. Med en livslängd på 50 000 timmar erbjuder den en långvarig belysningslösning för utomhusbruk.



Ljuskälla

916384	A G D

Art. Nej.	1002034
Ljuskälla ingår	No
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK05
Motståndskraft mot stötar	0.7 Joule
Primär nominell spänning	100-277V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	11 W
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	103.0
Antal armaturer på LS C16A	103.0
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	25 µs
Strålningsvinkel	105°
Färg	rost
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	50 000 h
Riskgrupp	1
Bredd	11.8 cm
höjd	11 cm
Djup	8.4
Netto vikt	0.88 kg
Bruttovikt	0.95 kg
BIG WHITE Seite	807