


## PATTA-I

zewewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, okrągła, DL IP65, kolor czarny, 1800-3000 K

Innowacyjna oprawa wpuszczana PATTA-I jest przeznaczona do sufitów o grubości do 20 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można ją stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Oprawa jest dostępna w kolorze czarnym, białym lub srebrnoszarym oraz w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Barwę światła można indywidualnie regulować dzięki wydajnej diodzie LED z funkcją Dim to Warm. Oprawę podłącza się poprzez wbudowany sterownik LED bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002098
Kod IP	IP 20 / IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Dim-to-Warm, Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.3 W
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	44-440 lm
Temperatura barwy światła	1800-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	czarny
CRI	95
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h

## Źródła światła

916436	
--------	---

<b>Wysokość</b>	4 cm
<b>średnica</b>	8 cm
<b>Waga netto</b>	0.216 kg
<b>Waga brutto</b>	0.277 kg
<b>Forma do wycinania</b>	Okrągły
<b>Głębokość montażowa</b>	6 cm
<b>Średnica montażowa</b>	6 cm
<b>Strona BIG WHITE</b>	244