




## PATTA-I

**zewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED,  
okrągła DL, IP65, kolor srebrny, 1800-3000 K**

Innowacyjna lampa wpuszczana PATTA-I jest przeznaczona do sufitów o grubości do 20 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można ją zastosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Oprawa jest dostępna w kolorze czarnym, białym lub srebrnoszarym oraz w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Barwę światła można indywidualnie regulować dzięki wydajnej diodzie LED z funkcją Dim to Warm. Oprawę podłącza się poprzez wbudowany zasilacz LED bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002100
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.3 W
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 $\mu$ s
Strumień świetlny	44-440 lm
Temperatura barwy światła	1800-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	aluminium
CRI	95
Okres użytkowania	30000 h
Wysokość	4 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.227 kg
Waga brutto	0.272 kg

## Źródła światła

916436	
--------	---

<b>Forma do wycinania</b>	Okrągły
<b>Głębokość montażowa</b>	6 cm
<b>Średnica montażowa</b>	6 cm
<b>Strona BIG WHITE</b>	162