




PATTA-I

**luminária de exterior encastrada no teto LED, redondo
DL IP65 prateado 1800-3000 K**

A inovadora luminária de encastrar PATTA-I é adequada para tetos com espessuras de até 20 mm. Com o seu grau de proteção IP55, pode ser utilizada no exterior ou em zonas húmidas. A luminária está disponível em preto, branco ou cinzento prateado, bem como em formato redondo ou quadrado. Devido ao equipamento com um LED potente com possibilidade dim-to-warm, a temperatura de cor da luz pode ser ajustada individualmente. A ligação elétrica é feita pelo controlador LED integrado diretamente à tensão de rede de 230 V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002100
IP Code	IP20/IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	7.3 W
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	44-440 lm
Temperatura de cor da luz	1800-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	alumínio
CRI	95
Vida útil	30000 h
Altura	4 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.227 kg
Peso bruto	0.272 kg

Fonte de luz

916436		Forma de recorte	redonda
		Profundidade de montagem	6 cm
		Diâmetro de montagem	6 cm
		Página BIG WHITE	162