


## PATTA-I

LED outdoor inbouwarmatuur voor plafond, hoekig, DL, IP65, zwart, 1800-3000 K

De innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is geschikt voor plafonddiktes tot 20 mm. Met zijn beschermingsklasse IP65 kan hij buiten of in vochtige ruimten worden gebruikt. De armatuur is verkrijgbaar in zwart, wit of zilvergrijs en in ronde of vierkante vorm. De lichtkleur kan individueel worden aangepast dankzij de krachtige LED met dim-to-warm mogelijkheid. De elektrische aansluiting geschiedt door de ingebouwde LED-driver rechtstreeks op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002101
IP-code	IP20/IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	7.3 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 $\mu$ s
Lumen	44-440 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	95
Levensduur	30000 h
Lengte	8 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	4 cm
Nettogewicht	0.248 kg

## Lichtbron

916436	
--------	---

<b>Brutogewicht</b>	0.297 kg
<b>Uitsparingsvorm</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	6 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	6 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	162