


## PATTA-I

zewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, w kształcie prostopadłościanu, DL IP65, kolor biały, 1800-3000 K

Innowacyjna oprawa wpuszczana PATTA-I jest przeznaczona do sufitów o grubości do 20 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można ją zastosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Oprawa jest dostępna w kolorze czarnym, białym lub srebrnoszarym oraz w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Barwę światła można indywidualnie regulować dzięki wydajnej diodzie LED z funkcją Dim to Warm. Oprawę podłącza się poprzez wbudowany sterownik LED bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002102
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	7.3 W
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 μs
Strumień świetlny	44-440 lm
Temperatura barwy światła	1800-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	biały
CRI	95
Okres użytkowania	30000 h
Długość	8 cm
Szerokość	8 cm
Wysokość	4 cm
Waga netto	0.247 kg

## Źródła światła

916436	
--------	---

<b>Waga brutto</b>	0.293 kg
<b>Forma do wycinania</b>	Okrągły
<b>Głębokość montażowa</b>	6 cm
<b>Średnica montażowa</b>	6 cm
<b>Strona BIG WHITE</b>	162