




## DASAR® FLAT 80

encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 4,3W, 4000K, IP67, collerette inox 304

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002188
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Sol
Charge mécanique	0.5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	3.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	56 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.45
Lumen	130 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	inox
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	0

## Source Lumineuse

954789	
--------	---

## Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
--------	---

Hauteur	6 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.416 kg
Poids brut	0.47 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.7 cm
Diamètre d'encastrement	6.6 cm