



1-fase NOBLO SPOT SET 2700K zwart incl. drie spots

twee rails van elk 1 m, een voeding en een langsv
binder

Met de 1-fase hoogvolt railsysteemset krijgt u alles wat u nodig heeft voor een perfecte start. De in meerdere kleu-ruitvoeringen verkrijgbare set bevat twee railstukken, een langsvbinder met voedingsmogelijkheid en 3 NOBLO spots, incl. krachtige LED.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Art.nr. | 1002610 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 3 |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | rail plafond,rail wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 350 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 24 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 9 A |
| Duur van inschakelstroom | 23 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 1860 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 80 |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916369 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|----------|
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Nettogewicht | 1.803 kg |
| Brutogewicht | 2.559 kg |