



1-fase NOBLO SPOT SET 2700K wit incl. drie spots

twee rails van elk 1 m, een voeding en een langsverbinder

Met de 1-fase hoogvolt railsysteemset krijgt u alles wat u nodig heeft voor een perfecte start. De in meerdere kleuren uitvoeringen verkrijgbare set bevat twee railstukken, een langsverbinder met voedingsmogelijkheid en 3 NOBLO spots, incl. krachtige LED.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002611
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	23 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1860 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916369	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Nettogewicht	1.815 kg
Brutogewicht	2.575 kg