



## 1-FAZ. ZESTAW NOBLO SPOT 2700K

kolor szary, z 3 spotami, 2 szynami o dł. 1m każda, zasilaczem i łącznikiem wzdłużnym

Zestaw 1-fazowego systemu szyny wysokonapięciowej to wszystko, czego potrzebujesz na idealny początek. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych zestaw zawiera dwie szyny, łącznik wzdłużny z możliwością zasilania oraz 3 reflektory NOBLO z wydajnymi diodami LED.

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1002612
Różne wyjścia światła	3
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa, Szyna naścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	24 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Poziom prądu rozruchowego	9 A
Czas trwania prądu rozruchowego	23 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	1860 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	szary
CRI	80

## Źródła światła

916369	
--------	---

Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h
Emisja światła	Bezpośredni
Risk Group	1
Waga netto	1.796 kg
Waga brutto	2.572 kg