




DOWNUNDER OUT

round WL, oprawa ścienna LED outdoor, kolor antracytowy, 3000K

Oprawa ścienna taka jak DOWNUNDER OUT jest chroniona przed strumieniami wody z każdego kierunku, a także przed osadzaniem się pyłu. Stopień ochrony IP 55 gwarantuje zatem bezproblemowe użytkowanie na zewnątrz. SLV dokłada wszelkich starań, aby klienci byli zadowoleni z naszych lamp. To podejście wraz z wysoką jakością i doskonałym wzornictwem pozwala nam odnosić sukcesy od prawie 40 lat. Dlatego oferujemy 5-letnią gwarancję na nasze produkty.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nr artykułu | 1002868 |
| Kod IP | IP 65 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja ścienna |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 100-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 4.3 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Poziom prądu rozruchowego | 15 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 300 μs |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | 0 |
| Strumień świetlny | 150 / 160 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000/4000 Kelvin |
| Kolor | antracyt |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Emisja światła | Bezpośredni |
| Risk Group | 1 |
| Głębokość | 4.4 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 916443 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| średnica | 14 cm |
| Waga netto | 0.412 kg |
| Waga brutto | 0.495 kg |
| Strona BIG WHITE | 648 |