




GIMBLE IN 68

Indoor LED plafondinbouwarmatuur, wit, 3000K

De in de plafondinbouwarmatuur GIMBLE IN 68 geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Het spreekt voor zich dat de lichtopening van deze plafondinbouwarmatuur draai- en kantelbaar is. Met een CRI-waarde van 90 is de GIMBLE IN 68 bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van ruimtes. Als kleurweergave voor u een belangrijk aspect is, zou u deze plafondinbouwarmatuur moeten kiezen. Deze plafondinbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 30.000 uur.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002879
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	6.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.125 kg
Brutogewicht	0.223 kg
Inbouwdiepte	6 cm

Lichtbron

916315	
--------	---

Inbouwdiameter	6.8 cm
----------------	--------

Accessoires

1007227	LED driver 20W 350/500 mA PHASE
1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V