




GIMBLE IN 175

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 3000K

El LED Premium integrado en la luminaria de empotrar de techo GIMBLE IN 175 emite una luz especialmente cálida. Naturalmente, la salida de luz de esta luminaria de empotrar de techo es giratoria y basculante. Con un valor CRI superior o igual a 90, GIMBLE IN 175 es ideal para iluminar espacios sin alterar los colores. Si la reproducción cromática es muy importante para usted, recomendamos que elija esta luminaria de empotrar de techo. Esta luminaria de empotrar de techo apenas precisa mantenimiento y es muy duradera, ya que tiene una vida útil prevista de 30.000 horas.



Datos técnicos

Art. N.º	1002881
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000/1050 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	3340 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	16.5 cm
Diámetro	19 cm
Peso neto	0.802 kg
Peso bruto	1.216 kg
Profundidad del montaje	16.5 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm

Fuente de luz

916343	
--------	---

Accesorios

1001115	Controlador LED , 1000-mA, 40W, dimerizable
1002425	Controlador LED MEDO 600 , dimerizable DALI- /1-10V